

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr 1/01/2021 z dnia 08.01.2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Kolekcja klamek drzwiowych marki APRILE.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Kolekcja klamek drzwiowych marki APRILE SLIM 7 mm o nazwach własnych: Arabis, Arnica, Erba, Fragola, Hosta, Kalmia, Luna, Oleandro, Primula, Pyrola, Silena, Sulla, Verbena, Erba, Luna.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Okucie stosowane do drzwi wewnątrzlokalowych w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, składające się z klamek i gałek dostępnych na szyldach dzielonych, z rozetami dodatkowymi: z otworem na klucz, z otworem na wkładkę bębnekową, z pokrętle WC.
4. Nazwa i adres siedziby producenta: ENGER Robert Kwiecień, ul. Zagrody 25, 32-200 Miechów
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Nie dotyczy.
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - a. PN-EN 1906:2012 - „Okucia budowlane – Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami – Wymagania i metody badań.”
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa - Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających i Lekkich Przegród Budowlanych LB-1
Numer akredytacji: AC 041
Numer sprawozdania: LB-1/161/2020
 - b. PN-EN 1670:2008 - „Okucia budowlane – Odporność na korozję – Wymagania i metody badań.”
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa – Laboratorium Badań Właściwości Powłok i Materiałów Lakierowych LB-3
Numer akredytacji: AC 041
Numer sprawozdania: LB-3/895/2020
 - c. PN-EN ISO9227:2017-6 - „Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance.”
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa – Laboratorium Badań Właściwości Powłok i Materiałów Lakierowych LB-3
Numer akredytacji: AC 041
Numer sprawozdania: LB-3/895/2020

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

1	2	3	4	5	6	7	8
Kategoria użytkowania	Trwałość	Masa drzwi	Odporność ogniowa	Bezpieczeństwo	Odporność na korozję	Zabezpieczenie	Typ działania
4	7	0	0	0	3	0	B

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):


Robert Kwiecień, właściciel

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Miechów, 08.01.2021

.....
(miejsce i data wydania)

ENGER - Robert Kwiecień
32-200 Miechów, ul. Zagrody 25
NIP 659-104-74-90, Regon 351189474
tel. 48 41 389 01 03, fax 48 41 351 42 61



.....
(podpis)

Załączniki:

Załącznik numer 1: Klasyfikacja klamek drzwiowych

KLASYFIKACJA KLAMEK DRZWIOWYCH

NORMA PN-EN 1906:2012 Okucia budowlane – Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami.

Lp.	Cechy wyrobu	Klasa wyrobu
1	Kategoria użytkowania	Klasa 1: średnia częstotliwość (drzwi wewnątrz budynków mieszkalnych) Klasa 2: średnia częstotliwość (drzwi wewnętrzne w obiektach biurowych) Klasa 3: wysoka częstotliwość (drzwi biurowe publicznie dostępne) Klasa 4: wysoka częstotliwość (drzwi w obiektach użyteczności publicznej)
2	Trwałość	Klasa 6: średnia częstotliwość użytkowania (100 000 cykli) Klasa 7: wysoka częstotliwość użytkowania (200 000 cykli)
3	Ciężar drzwi	Nie klasyfikuje się
4	Odporność ogniowa	Klasa 0: klasyfikacja nie oznaczona Klasa A: do stosowania w drzwiach dymoszczelnych Klasa A1: do stosowania w drzwiach dymoszczelnych, testowane na 200 000 cykli Klasa B: do stosowania w drzwiach dymoszczelnych i przeciwpożarowych Klasa B1: do stosowania w drzwiach dymoszczelnych i przeciwpożarowych, testowane na 200 000 cykli Klasa C: do stosowania w drzwiach dymoszczelnych i przeciwpożarowych z wymaganiami dla przeciwpożarowych wkładów, rozet i szyldów Klasa C1: do stosowania w drzwiach dymoszczelnych i przeciwpożarowych z wymaganiami dla przeciwpożarowych wkładów, rozet i szyldów, testowane na 200 000 cykli Klasa D: do stosowania w drzwiach dymoszczelnych i przeciwpożarowych z wymaganiami dla specjalnego rdzenia w klamce/galce Klasa D1: do stosowania w drzwiach dymoszczelnych i przeciwpożarowych z wymaganiami dla specjalnego rdzenia w klamce/galce, testowane na 200 000 cykli
5	Bezpieczeństwo	Klasa 0: normalne użytkowanie Klasa 1: zastosowania wymagające podwyższonego bezpieczeństwa
6	Odporność na korozję	Klasa 0: klasyfikacja nie oznaczona Klasa 1: niska odporność Klasa 2: średnia odporność Klasa 3: wysoka odporność Klasa 4: bardzo wysoka odporność Klasa 5: ekstremalnie wysoka odporność
7	Zabezpieczenie	Klasa 0: klasyfikacja nie oznaczona Klasa 1: niska odporność na włamanie Klasa 2: średnia odporność na włamanie Klasa 3: wysoka odporność na włamanie Klasa 4: bardzo wysoka odporność na włamanie
8	Typ działania	Typ A: okucie wspomagane sprężyną Typ B: okucie obciążone sprężyną Typ U: okucie bez sprężyny